



## Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного  
призначення/ очікуваної вартості предмета закупівлі

### 1. Основні відомості про закупівлю: Металопластикові вікна

**Конкретна назва закупівлі:** Металопластикові вікна

в кількості 107,678 м.кв

**Предмет закупівлі:** Код ДК 021:2015:44220000-8 «Столярні вироби»

**Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість предмета закупівлі:**

447 468,00 ( чотириста сорок сім тисяч чотириста шістдесят вісім грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ  
74578,00.(сімдесят чотири тисячі п'ятсот сімдесят вісім грн.00 коп)

**Місце і строк постачання товару або надання послуг/робіт:** до 22 грудня.2025р.

за адресою: Україна, Харківська обл., 61085, м. Харків, вулиця Академіка Проскури, 12.

**Очікувана дата початку проведення процедури закупівлі:** листопад- грудень 2025р.

**Відповідальний за надання тендерної документації та роз'яснень щодо неї**

В.о. заступника директора з загальних питань Костянтин ГРІЦОВ.

### 2. Технічні , якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування:

-Профіль Металопластикових вікон має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-130:2007, при виборі профілю рекомендовано застосовувати продукцію загальновідомих західноєвропейських брендів (Rehau, Aluplast, Profine, Veka, Salamander),

-Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT

Якість виготовлення блоків віконних із ПВХ, має відповідати вимогам ДСТУ EN 14351-1:2020

Технічні та якісні характеристики Металопластикових вікон (блоків) мають бути виготовлені

відповідно до Додатку № 3 до тендерної документації.(додається)

Металопластикові вікна повинні бути новими, не бувшим у використанні, дата виробництва 2025р

### 3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення або очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі визначена на підставі моніторингу ринкових цін , шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни постачальників що містяться у відкритому доступі, згідно ПРИМІРНОЇ МЕТОДИКИ визначення очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно Наказа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 649 від 07.04.2020р.

| № п/п | Найменування суб'єкта господарювання | Сума пропозиції грн. з ПДВ | Джерело інформації                            |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | ТОВ "ВІКНАТРЕЙД" "VEGAPLAST"         | 550038,56                  | Комерційна пропозиція № 528 від 28.11.2025р   |
| 2     | ТОВ «ГРОС ПРОМ»                      | 519712,97                  | Комерційна пропозиція № 268 від 28.11.2025р   |
| 3     | ТОВ «ГУД ВІН ХХІ»                    | 447 468,00                 | Комерційна пропозиція № 94630 від 20.11.2025р |

Остаточна вартість металопластикових вікон буде визначена шляхом відкритих торгів через Держзакупівлі Prozorro.

В.о. заступника директора  
з загальних питань





ГРІЦОВ К.А.





28 листопада 2025р




інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета  
закупівлі

Технічне завдання

Порівняльна таблиця технічних, якісних та кількісних характеристик

| № | Креслення                                                                           | Технічні характеристики до предмету закупівлі, що встановлені Замовником                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кількість, шт. | Технічні характеристики запропонованого предмету закупівлі Учасником<br>(Вказується конкретна марка та модель, запропонована Учасником) | Кількість, шт. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 |   | 1. Профіль Клас «В» торгової марки Veka-WHS 72 AD або еквівалент (монтажна глибина не менше 70 мм);<br>2. Колір профілю-білий;<br>3. Армування не менше 1,5мм;<br>4. Камерність скло-пакету: двокамерний 4sat+14ar+46+14 ar+4и<br>5. Відлив 250 мм білий;<br>6.Підвіконня ПВХ 150,білий<br>7. Ф-ра AXOR або еквівалент, білого кольору;<br>8. Ручка на висоті 623 мм від низу ступки;<br>9.З'єднувач "Локшина"<br>10. Розмір 5640х1570 мм;<br>11.Площа 8,855 м.кв             | 1              |                                                                                                                                         |                |
| 2 |  | 1. Профіль Клас «В» торгової марки Veka-WHS 72 AD або еквівалент (монтажна глибина не менше 70 мм);<br>2. Колір профілю-білий;<br>3. Армування не менше 1,5мм;<br>4. Камерність скло-пакету: двокамерний 4и+14ar+46+14 ar+4и<br>5. Відлив 250 мм білий;<br>6. Ф-ра AXOR або еквівалент, білого кольору;<br>7. Ручка на висоті 623 мм від низу ступки;<br>8.З'єднувач "Локшина"<br>9.Розширювач 30 мм (vek5) 30х70, білий,<br>10. Розмір 9180 х1720 мм;<br>11.Площа 15,79 м.кв | 1              |                                                                                                                                         |                |
| 3 |                                                                                     | 1. Профіль Клас «В» торгової марки Veka-WHS 72 AD або еквівалент (монтажна глибина не менше 70 мм);<br>2. Колір профілю-білий;<br>3. Армування не менше 1,5мм;<br>4. Камерність скло-пакету: двокамерний 4и+14ar+46+14 ar+4и<br>5. Відлив 250 мм білий;<br>6. Ф-ра AXOR або еквівалент, білого кольору;<br>7. Ручка на висоті 623 мм від низу                                                                                                                                 | 1              |                                                                                                                                         |                |

|   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|   |    | <p>стулки;<br/>8.З'єднувач "Локшина"<br/>9. Розмір 6000 x1720 мм;<br/>10.Площа 10,32 м.кв</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| 4 |    | <p>1. Профіль Клас «В» торгової марки Veka-WHS 72 AD або еквівалент (монтажна глибина не менше 70 мм);<br/>2. Колір профілю-білий;<br/>3. Армування не менше 1,5мм;<br/>4. Камерність скло-пакету: двокамерний 4и+14аг+4б+14 аг+4и<br/>5. Відлив 250 мм білий;<br/>8. Ф-ра AXOR або еквівалент, білого кольору;<br/>9. Ручка на висоті 623 мм від низу стулки;<br/>10.З'єднувач "Локшина"<br/>11. Розмір 5940 x1730 мм;<br/>12.Площа 10,276 м.кв</p>                                                                                         | 1 |  |
| 5 |  | <p>1. Профіль Клас «В» торгової марки Veka-WHS 72 AD або еквівалент (монтажна глибина не менше 70 мм);<br/>2. Колір профілю-білий;<br/>3. Армування не менше 1,5мм;<br/>4. Камерність скло-пакету: двокамерний 4и+14аг+4б+14 аг+4и<br/>5. Відлив 250 мм білий;<br/>6. Ф-ра AXOR або еквівалент, білого кольору;<br/>7. Ручка на висоті 623 мм від низу стулки;<br/>8.З'єднувач "Локшина"<br/>9. Розширювач 30 мм (vek5) 30x70, білий,<br/>Розширювач 45 мм (whs72) 45x72, білий,<br/>10. Розмір 11710 x1720 мм;<br/>11..Площа 20.141м.кв</p> | 1 |  |
| 6 |  | <p>1. Профіль Клас «В» торгової марки Veka-WHS 72 AD або еквівалент (монтажна глибина не менше 70 мм);<br/>2. Колір профілю-білий;<br/>3. Армування не менше 1,5мм;<br/>4. Камерність скло-пакету: двокамерний 4и+14аг+4б+14 аг+4и<br/>5. Відлив 250 мм білий;<br/>6. Ф-ра AXOR або еквівалент, білого кольору;<br/>7. Ручка на висоті 623 мм від низу стулки;<br/>8.З'єднувач "Локшина"<br/>9. Розмір 6280 x1720 мм;<br/>10.Площа 10,802 м.кв</p>                                                                                           | 1 |  |

|   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 7 |    | <p>1. Профіль Клас «В» торгової марки Veka-WHS 72 AD (Germ).або еквівалент (монтажна глибина не менше 70 мм);</p> <p>2. Колір профілю-білий;</p> <p>3. Армування не менше 1,5мм;</p> <p>4. Камерність скло-пакету: двокамерний 4и+14ar+46+14 ar+4и</p> <p>5. Відлив 250 мм білий;</p> <p>6. Ф-ра AXOR або еквівалент, білого кольору;</p> <p>7. Ручка на висоті 623 мм від низу стулки;</p> <p>8.З'єднувач "Локшина"</p> <p>9. Розмір 5880х1720 мм;</p> <p>10.Площа 10,114 м.кв</p>                                                                                                    | 1 |  |  |
| 8 |    | <p>1. Профіль Клас «В» торгової марки Veka-WHS 72 AD (Germ).або еквівалент (монтажна глибина не менше 70 мм);</p> <p>2. Колір профілю-білий;</p> <p>3. Армування не менше 1,5мм;</p> <p>4. Камерність скло-пакету: двокамерний 4сат+14ar+46+14 ar+4и</p> <p>5. Відлив 250 мм білий;</p> <p>6. Ф-ра AXOR або еквівалент, білого кольору;</p> <p>7. Ручка на висоті 623 мм від низу стулки;</p> <p>8.З'єднувач "Локшина"</p> <p>9. Розширювач 30 мм (vek5) 30х70, білий,</p> <p>Розширювач 45 мм (whs72) 45х72, білий,</p> <p>10. Розмір 6040 х1720 мм;</p> <p>11..Площа 10,389 м.кв</p> | 1 |  |  |
| 9 |  | <p>1. Профіль Клас «В» торгової марки Veka-WHS 72 AD або еквівалент (монтажна глибина не менше 70 мм);</p> <p>2. Колір профілю-білий;</p> <p>3. Армування не менше 1,5мм;</p> <p>4. Камерність скло-пакету: двокамерний 4сат+14ar+46+14 ar+4и</p> <p>5. Відлив 250 мм білий;</p> <p>6. Ф-ра AXOR або еквівалент, білого кольору;</p> <p>7. Ручка на висоті 623 мм від низу стулки;</p> <p>8.З'єднувач "Локшина"</p> <p>9. Розширювач 30 мм (vek5) 30х70, білий,</p> <p>Розширювач 45 мм (whs72) 45х72, білий,</p> <p>10. Розмір 6390 х1720 мм;</p> <p>11..Площа 10,991 м.кв</p>        | 1 |  |  |

### 1. Вимоги до товару

- 1.1. Профіль має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-130:2007, при виборі профілю рекомендовано застосовувати продукцію загальновідомих західноєвропейських брендів (*Rehau, Aluplast, Profine, Veka, Salamander*),
- 1.2. Профіль за показниками товщини лицьових стінок має бути не нижче класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 п. 4.3. Профіль повинен забезпечувати високу міцність, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Армування профілю – металеве, товщина металу не менше 1,5 мм.,форма армування - за

можливостями учасника. Колір профілю – білий. Система водовідводу – зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки.

1.3. На підтвердження класу ПВХ профілю, учасник повинен надати копію протоколу сертифікаційних випробувань ПВХ профілю та сертифікат відповідності згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007.

**1.4. Фурнітура:**

- при виборі фурнітури рекомендовано застосовувати якісну фурнітуру (виробники AXOR, SIEGENIA, ROTO, WINKHAUS, GU, також:
- закріплюючі деталі та елементи повинні бути корозієстійкі;
- колір – білий;
- фурнітура повинна бути корозієстійкою;
- механізм відкривання нахильно-поворотний, жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг.
- фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги, також вона повинна бути обладнана блокувальником помилкової дії.

Учасник повинен надати копії чинних сертифікатів відповідності на фурнітуру для віконних блоків.

**1.5. Склопакети:**

- Параметри склопакетів: Двокамерний. Два енергозберігаючих скла.
  - Скло прозоре поліроване, товщина скла не менше 4 мм.
  - Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Склопакети. Частина 1. Загальні відомості, опис системи, правила обміну, допуски та візуальна якість».
- 1.6. Вибір товщини та типу скла має здійснюватися на підставі вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009 «Настанова з проектування світлопрозорих елементів огорожувальних конструкцій». Скло повинне бути прозоре поліроване, товщина скла не менше 4 мм.
- 1.7. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету.
- 1.8. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °C).
- 1.9. На склопакети конкретного виробника Учасник повинен надати копії чинних сертифікатів відповідності.

**1.10. Вимоги до тари та упаковки:**

Товар повинен бути упакований відповідно до вимог нормативних документів у заводській упаковці, щоб виключити пошкодження чи знищення продукції при транспортуванні.

**1.11. Вимоги до якості:**

- Постачальник відповідає за якість поставленої продукції.
  - Якість товару повинна відповідати технічній документації, чинним стандартам ДСТУ, вимогам до якості, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.
- 1.12. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні та не був відновленим.
- 1.13. Колір лицьових поверхонь виробів повинен бути однотонним, без колірних плям і включень.
- 1.14. Дефекти поверхні (риски, усадні раковини, здутини, подряпини, бульбашки і т. ін.) та різнотонність кольору, які розрізняються неозброєним оком з відстані 1 м при природному освітленні не менше 300 Лк, не допускаються.
- 1.15. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.
- 1.16. Вироби повинні бути водонепроникними. В зачиненому стані виробів ущільнювальні прокладки в притулах повинні забезпечувати щільність притиснення стулок і полотен, що виключає проникнення вологи до приміщень.
- 1.17. **Гарантійний термін експлуатації** (термін, протягом якого гарантується нормальне використання товару (в т. ч. комплектуючих виробів та складових частин) за

призначенням, за умови дотримання споживачем правил користування, і протягом якого Виконавець виконує гарантійні зобов'язання не менше 5 років.

1.18. Віконний блок по показнику опору теплопередачі повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020.

*\* У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*

## **2. Вимоги до Учасника**

2.1. На підтвердження якісних характеристик товару учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції:

- сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на ПВХ профіль;
- сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на склопакети;
- сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на віконну фурнітуру
- сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на виріб;
- протокол (-и) випробувань на виріб та склопакет на підставі якого видавався сертифікат відповідності;
- сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на металеве армування
- сертифікат виробника металопластикових конструкцій (або завірену належним чином копію) на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015.
- сертифікат виробника ISO 45001:2019 «Системи управління охороною здоров'я та безпеки праці»;
- сертифікат виробника ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління»;

2.2. На підтвердження дотримання вимог Санітарних правил, у складі тендерної пропозиції учасники надають висновки (або завірені належним чином копії висновків) державної санітарно-епідеміологічної експертизи на комплектуючі віконних виробів:

- на ПВХ профіль;
- на металеве армування
- на гумові ущільнювачі;
- на виріб.

2.3 Учасник повинен надати документ, що підтверджує протипожежну безпеку ПВХ профілів (сертифікат або протоколи досліджень акредитованих лабораторій і т.д.).

2.4. Учасник повинен надати документ(и), що підтверджує(ють) співробітництво із виробником або уповноваженим представником виробника: договір з виробником, або сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера, або лист виробника про співпрацю з Учасником (у разі якщо Учасник не є виробником склопакетів, профілів, віконних блоків з ПВХ профілів).

2.5. Учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист про надання зразків запропонованої продукції замовнику у разі такої вимоги.

## **3. Вимоги до Постачальника**

3.1. Постачальник забезпечує за власний рахунок доставку товару за адресою: 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12.

3.2. Умови поставки товару: доставка товару здійснюється за рахунок та транспортом Постачальника. Якщо товар виявиться таким, що не відповідає вимогам, Виконавець зобов'язаний замінити цей товар за свій рахунок. В складі пропозиції надається відповідний гарантійний лист.

**Примітки:** Форма оформлюється Учасником на фірмовому бланку